

投光灯具参数概要：

报告中的参数折算为光源光通为1000lm条件下。

最大光强 (Luminaire orientation as tested.)	780.2 cd/1000lm. 0.0 度 (垂直) 0.0 度 (水平)
--	--

光束角	10% I _{max}	114.5V x 114.0H
	50% I _{max}	65.2V x 66.5H
	90% I _{max}	24.0V x 22.4H

光束内光通	总计	999.9 lm/1000lm.
	至 10% I _{max}	900.6 lm/1000lm.
	至 50% I _{max}	601.4 lm/1000lm.
	至 90% I _{max}	97.2 lm/1000lm

上射 LOR	0.0 %
下射 LOR	100.0 %


灯具效率(光输出比)	100.0 %
------------	---------

H(β)角度范围:-90度 - 90度
 H(β)角度间隔: 1.0度
 测试速度: 快速
 环境温度:25.℃
 测试人员:毛遵豪
 测试日期:2016-04-25

V(B)角度范围:-90度 - 90度
 V(B)角度间隔: 5.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000H_V1系统 V2.0.290
 环境湿度:65.0%
 测试距离:11.510米 [K=1.0000]
 备注:

灯具光度数据

实测参数: U:24.00V I:0.7489A P:17.97W PF:1.000 实检光通:1013.31x1 lm		
灯具名称: 投光灯	灯具类型: LED	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: 1
制造厂商: 广东亮美集照明科技有限公司	发光口面:	保护角:



光源数据		光度数据 光效:56.38lm/W	
型号	L0236 xqe 冷暖	峰值光强 (cd)	790.5
标称功率 (W)	20	有效效率 (%)	90.1
额定电源电压 (V)	DC24	有效光通 (lm)	913.1
额定光通量 (lm)	1013.31	灯具效率 (%)	100.0
灯具内光源数 (只)	1	总光通量 (lm)	1013
实测电源电压 (V)	DC24	50%光束角 (H,V)	67°, 65°

垂直角度 V (°)	区域光通量																单位:lm		Φ总	Φ有	
	0.01	0.02	0.04	0.06	0.08	0.10	0.11	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.10	0.08	0.06	0.04	0.03	0.01			
90	0.01	0.02	0.04	0.06	0.08	0.10	0.11	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.10	0.08	0.06	0.04	0.03	0.01	1.38	0.00	
80	0.01	0.04	0.08	0.14	0.20	0.27	0.32	0.37	0.40	0.40	0.38	0.33	0.28	0.21	0.15	0.09	0.04	0.01	3.71	0.00	
70	0.01	0.06	0.15	0.27	0.42	0.58	0.74	0.87	0.94	0.96	0.89	0.76	0.61	0.44	0.29	0.16	0.07	0.01	8.23	0.00	
60	0.01	0.08	0.22	0.43	0.71	1.10	1.43	1.70	1.87	1.88	1.71	1.44	1.13	0.74	0.45	0.23	0.09	0.02	15.2	0.91	
50	0.02	0.11	0.30	0.61	1.17	1.88	2.47	2.99	3.31	3.32	2.99	2.44	1.87	1.18	0.66	0.31	0.11	0.02	25.7	18.1	
40	0.02	0.13	0.38	0.89	1.71	2.55	3.55	4.78	6.11	6.30	5.11	3.63	2.60	1.74	0.95	0.39	0.14	0.02	41.0	36.7	
30	0.02	0.15	0.46	1.19	2.11	3.41	5.90	10.1	12.8	12.9	10.5	6.88	3.67	2.19	1.23	0.50	0.15	0.02	74.3	71.0	
20	0.02	0.17	0.55	1.35	2.53	4.70	11.5	17.6	19.5	19.5	17.6	12.1	5.50	2.64	1.42	0.59	0.17	0.02	117	115	
10	0.03	0.18	0.62	1.47	2.85	7.00	15.6	19.0	21.6	21.8	19.1	15.5	7.87	3.01	1.54	0.65	0.18	0.03	138	136	
0	0.03	0.19	0.64	1.52	3.00	8.40	16.0	19.9	23.5	23.5	20.0	16.0	8.98	3.16	1.59	0.67	0.18	0.03	147	145	
-10	0.03	0.18	0.63	1.51	2.94	7.75	15.3	19.2	22.0	21.9	19.1	15.5	7.93	3.00	1.55	0.65	0.18	0.03	139	137	
-20	0.02	0.17	0.58	1.42	2.64	5.67	12.4	17.0	18.8	18.8	17.1	13.0	5.42	2.67	1.43	0.60	0.17	0.02	118	115	
-30	0.02	0.16	0.50	1.24	2.25	3.71	7.56	12.3	14.4	14.5	12.5	7.25	3.44	2.23	1.27	0.48	0.16	0.02	84.1	80.6	
-40	0.02	0.14	0.40	1.00	1.80	2.76	3.52	5.14	7.22	7.16	4.98	3.22	2.66	1.78	1.01	0.39	0.14	0.02	43.4	38.7	
-50	0.01	0.11	0.32	0.69	1.31	2.01	2.63	3.03	3.04	2.96	2.83	2.50	1.94	1.34	0.66	0.32	0.11	0.02	25.8	17.7	
-60	0.01	0.09	0.24	0.46	0.78	1.34	1.64	1.93	2.09	2.07	1.86	1.59	1.29	0.76	0.45	0.24	0.09	0.01	17.0	1.71	
-70	0.01	0.06	0.17	0.30	0.47	0.61	0.80	0.96	1.05	1.04	0.95	0.80	0.61	0.46	0.31	0.17	0.07	0.01	8.84	0.00	
-80	0.00	0.04	0.10	0.16	0.24	0.32	0.39	0.43	0.45	0.46	0.44	0.39	0.32	0.25	0.17	0.10	0.04	0.01	4.31	0.00	
-90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Φ总	0.30	2.09	6.37	14.7	27.2	54.2	102	137	159	160	138	103	56.2	27.9	15.2	6.57	2.13	0.32	1013	---
	Φ有	0.00	0.00	0.12	5.51	20.3	47.7	95.9	132	153	153	132	96.8	49.8	20.9	6.34	0.19	0.00	0.00	---	913

半边峰角: U:38.5, D:27.0, L:33.5, R:33.2

NEMA Beam Type: Type 6

H(β)角度范围: -90度 - 90度
 H(β)角度间隔: 1.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.℃
 测试人员: 毛遵豪
 测试日期: 2016-04-25


V(B)角度范围: -90度 - 90度
 V(B)角度间隔: 5.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000H_V1系统 V2.0.290
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 11.510米 [K=1.0000]
 备注:

灯具等光强曲线

实测参数: U:24.00V I:0.7489A P:17.97W PF:1.000 实检光通:1013.31x1 lm		
灯具名称: 投光灯	灯具类型: LED	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: 1
制造厂商: 广东亮美集照明科技有限公司	发光口面:	保护角:

锥面光通量(90度):
793.53 lm
%lum = 78.3%
%lamp = 78.3%

锥面光通量(120度):
927.19 lm
%lum = 91.5%
%lamp = 91.5%




H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.℃
测试人员: 毛遵豪
测试日期: 2016-04-25

V(B)角度范围:-90度 - 90度
V(B)角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000H_V1系统 V2.0.290
环境湿度: 65.0%
测试距离: 11.510米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线


实测参数: U:24.00V I:0.7489A P:17.97W PF:1.000 实检光通:1013.31x1 lm		
灯具名称: 投光灯	灯具类型: LED	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: 1
制造厂商: 广东亮美集照明科技有限公司	发光口面:	保护角:



H(β)角度范围: -90度 - 90度
 H(β)角度间隔: 1.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.℃
 测试人员: 毛遵豪
 测试日期: 2016-04-25

V(B)角度范围: -90度 - 90度
 V(B)角度间隔: 5.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000H_V1系统 V2.0.290
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 11.510米 [K=1.0000]
 备注:

平面照度曲线




H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.℃
测试人员:毛遵豪
测试日期:2016-04-25

V(B)角度范围:-90度 - 90度
V(B)角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000H_V1系统 V2.0.290
环境湿度:65.0%
测试距离:11.510米 [K=1.0000]
备注:

灯具有效平均照度图

实测参数: U:24.00V I:0.7489A P:17.97W PF:1.000 实检光通:1013.31x1 lm		
灯具名称: 投光灯	灯具类型: LED	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: 1
制造厂商: 广东亮美集照明科技有限公司	发光口面:	保护角:

光通输出: 590.7 lm



注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

H(β)角度范围: -90度 - 90度
 H(β)角度间隔: 1.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.℃
 测试人员: 毛遵豪
 测试日期: 2016-04-25

V(B)角度范围: -90度 - 90度
 V(B)角度间隔: 5.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000H_V1系统 V2.0.290
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 11.510米 [K=1.0000]
 备注:

光强分布数据表格

实测参数: U:24.00V I:0.7489A P:17.97W PF:1.000 实检光通:1013.31x1 lm		
灯具名称: 投光灯	灯具类型:LED	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:1
制造厂商: 广东亮美集照明科技有限公司	发光口面:	保护角:

表--1

单位: cd

H(DEG) V(DEG)	-90	-85	-80	-75	-70	-65	-60	-55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
-90	1.26	1.53	2.13	3.61	4.56	5.11	5.39	5.91	6.32	6.73	7.16	7.50	7.79	8.11	8.37	8.55	8.66	8.70	8.75
-85	1.29	1.43	1.94	3.90	5.94	7.07	8.04	9.02	10.0	11.0	12.0	12.9	13.7	14.4	15.1	15.6	16.0	16.2	16.3
-80	1.37	1.89	3.65	7.06	8.76	10.2	11.8	13.3	14.9	16.4	17.9	19.3	20.5	21.6	22.5	23.2	23.7	23.9	24.0
-75	1.38	1.74	2.69	6.82	9.65	11.8	14.1	16.5	18.8	21.2	23.6	25.8	28.1	30.3	32.3	34.1	35.5	36.5	37.0
-70	1.44	2.41	6.46	10.3	13.2	16.2	19.2	22.4	25.6	28.9	32.1	35.2	38.3	41.5	44.4	46.9	48.7	49.8	50.1
-65	1.52	2.28	4.18	9.79	13.4	17.0	20.9	25.0	29.4	34.1	40.4	51.4	54.4	57.8	61.8	65.3	68.1	70.0	70.9
-60	1.72	3.56	9.45	13.6	17.9	22.5	27.5	32.8	38.6	46.0	66.1	71.9	74.2	79.0	83.5	87.3	90.0	91.6	91.8
-55	1.68	3.02	6.66	12.3	17.2	22.4	28.2	34.9	46.8	56.3	64.8	79.4	86.3	93.4	101	108	113	117	118
-50	2.07	4.90	11.6	16.8	22.6	29.2	36.6	46.8	69.4	75.6	85.2	95.6	106	117	127	136	141	145	145
-45	1.79	3.78	9.07	14.7	20.8	27.7	35.8	53.0	66.4	79.2	90.7	105	120	133	152	181	214	239	252
-40	2.59	6.93	13.3	19.7	27.0	35.5	48.5	71.1	81.5	95.8	113	133	149	170	210	267	318	352	358
-35	1.93	4.18	10.5	16.7	24.0	32.5	45.1	68.3	80.2	96.0	116	137	170	236	315	383	426	456	470
-30	2.64	8.73	14.9	22.2	30.8	42.5	68.0	79.2	97.1	119	144	173	263	396	509	555	573	580	583
-25	2.05	4.44	11.4	18.3	26.5	36.7	57.7	74.0	90.8	112	139	177	277	417	511	571	601	619	629
-20	2.59	9.15	15.9	23.9	33.6	49.5	71.2	87.7	109	137	171	286	462	559	595	626	653	672	677
-15	2.13	4.76	12.0	19.3	28.1	39.8	64.5	78.4	98.0	123	154	234	406	541	592	632	672	708	728
-10	2.40	9.50	16.6	24.9	35.3	55.0	72.5	91.4	116	146	206	380	541	590	637	686	736	776	782
-5	2.24	5.10	12.2	19.7	28.6	40.8	62.9	79.4	100	127	160	262	454	563	608	656	706	755	785
0	2.38	9.55	16.5	24.8	35.0	53.8	71.7	90.8	115	145	201	372	539	589	635	685	738	779	789
5	2.26	5.36	12.1	19.4	28.0	39.6	62.0	77.1	96.8	122	152	226	395	534	589	631	673	710	735
10	2.31	9.40	16.0	23.9	33.4	48.7	68.9	86.1	107	135	166	272	444	553	591	626	655	677	682
15	2.20	5.28	11.5	18.2	26.3	36.3	54.9	71.3	88.4	109	135	171	261	395	493	561	597	617	630
20	2.39	8.73	14.8	21.9	30.3	41.6	63.5	76.3	93.5	114	139	164	237	362	483	544	567	576	578
25	2.09	5.02	10.6	16.6	23.6	31.8	43.1	63.3	76.8	92.8	111	131	158	217	292	361	405	433	448
30	2.05	7.96	13.3	19.4	26.4	34.5	46.4	66.0	78.8	92.6	108	125	144	160	189	235	282	311	319
35	2.00	4.46	9.45	14.5	20.2	26.8	34.5	49.0	61.0	75.6	86.9	99.8	114	127	141	165	193	216	228
40	1.98	6.89	11.4	16.3	21.8	27.9	35.2	45.1	63.0	71.6	81.0	90.7	101	110	120	128	134	138	138
45	1.95	3.54	8.06	12.1	16.5	21.5	26.9	33.4	42.3	53.2	61.3	73.2	80.5	87.8	94.7	101	107	110	112
50	1.96	5.87	9.45	13.1	17.1	21.4	26.1	31.0	36.9	44.0	58.2	64.7	69.0	73.9	78.1	81.5	84.1	85.5	85.8
55	1.96	2.71	6.61	9.63	12.8	16.1	19.7	23.5	27.6	32.2	37.5	46.0	49.8	53.4	57.0	60.0	62.2	64.0	64.8
60	2.04	4.56	7.38	9.85	12.4	15.1	17.9	20.8	23.7	26.6	29.5	32.2	34.9	37.4	39.6	41.4	42.7	43.6	43.8
65	2.04	2.28	5.04	7.14	9.08	11.1	13.1	15.2	17.3	19.5	21.5	23.5	25.4	27.2	28.9	30.3	31.3	32.1	32.6
70	2.10	3.11	5.31	6.72	8.09	9.47	10.8	12.2	13.5	14.8	16.0	17.2	18.2	19.2	19.9	20.6	21.0	21.3	21.4
75	2.13	2.17	3.31	4.59	5.64	6.53	7.37	8.27	9.10	9.90	10.7	11.4	12.1	12.7	13.2	13.7	14.0	14.2	14.3
80	2.17	2.25	2.92	3.72	4.28	4.60	4.99	5.36	5.60	5.94	6.25	6.48	6.65	6.84	7.04	7.19	7.29	7.32	7.32
85	2.14	2.15	2.28	2.85	3.26	3.49	3.66	3.87	4.03	4.17	4.35	4.49	4.59	4.68	4.78	4.87	4.94	4.98	4.98
90	2.12	2.12	2.30	2.53	2.56	2.57	2.57	2.58	2.60	2.61	2.62	2.62	2.63	2.63	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64

H(β)角度范围:-90度 - 90度
 H(β)角度间隔: 1.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.℃
 测试人员: 毛遵豪
 测试日期: 2016-04-25

V(B)角度范围:-90度 - 90度
 V(B)角度间隔: 5.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000H_V1系统 V2.0.290
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 11.510米 [K=1.0000]
 备注:

光强分布数据表格

实测参数: U:24.00V I:0.7489A P:17.97W PF:1.000 实检光通:1013.31x1 lm		
灯具名称: 投光灯	灯具类型:LED	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:1
制造厂商: 广东亮美集照明科技有限公司	发光口面:	保护角:

表--2

单位: cd

H(DEG) V(DEG)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
-90	8.80	8.81	8.77	8.61	8.39	8.17	7.96	7.59	7.23	6.88	6.36	5.98	5.45	4.99	3.94	2.56	1.95	1.43
-85	16.4	16.3	16.1	15.7	15.2	14.6	13.9	13.1	12.2	11.3	10.4	9.27	8.30	7.24	6.20	4.53	2.59	1.56
-80	24.0	23.6	23.0	22.2	21.3	20.2	18.9	17.7	16.2	14.7	13.1	11.5	9.85	8.27	6.67	4.08	1.95	1.49
-75	37.0	36.0	34.7	33.6	31.8	29.8	27.7	25.5	23.3	21.0	18.6	16.2	13.7	11.5	9.25	6.89	3.54	1.64
-70	49.1	46.7	45.4	42.9	39.9	36.8	33.7	30.7	27.7	24.6	21.2	18.0	14.9	12.0	9.19	6.12	2.20	1.45
-65	70.6	68.5	65.8	63.0	59.2	55.8	52.6	48.5	38.4	32.9	28.3	24.1	19.9	16.1	12.4	9.06	5.10	1.76
-60	90.1	86.9	83.4	78.5	74.0	71.0	66.9	53.9	42.4	35.7	30.2	25.1	20.3	15.7	11.6	7.69	2.51	1.63
-55	118	115	110	103	95.9	89.4	82.2	75.0	61.9	54.2	40.5	32.6	26.3	20.7	15.6	11.0	6.58	1.98
-50	143	138	130	119	110	99.2	88.8	80.3	71.7	63.1	40.4	32.3	25.5	19.4	13.9	8.94	3.04	1.46
-45	249	233	204	171	144	128	114	99.9	87.0	75.9	59.1	44.5	32.8	25.2	18.6	12.8	7.50	2.37
-40	338	295	239	187	158	141	122	104	88.4	75.1	65.8	40.3	30.6	22.9	16.1	10.2	4.09	1.05
-35	467	448	414	366	290	212	156	130	109	90.6	75.8	60.0	39.4	29.2	21.2	14.2	8.20	2.74
-30	577	563	536	459	325	208	155	131	106	87.6	71.9	55.7	35.0	25.6	17.6	10.9	4.70	0.73
-25	626	613	592	557	483	376	242	162	131	105	85.6	70.0	48.6	32.4	23.1	15.3	8.75	3.03
-20	663	641	611	576	525	374	217	151	124	98.5	79.1	64.8	39.0	27.6	18.9	11.6	5.30	0.37
-15	723	696	658	618	574	511	353	201	146	116	92.7	73.8	56.1	34.5	24.2	16.0	9.06	3.22
-10	755	708	659	609	564	476	284	166	132	104	83.0	65.6	41.1	28.4	19.4	11.8	5.61	0.26
-5	778	738	688	639	589	543	400	221	150	120	95.0	75.3	58.8	35.2	24.6	16.2	9.17	3.33
0	759	711	658	609	563	475	283	166	132	104	82.9	66.3	41.3	28.4	19.3	11.8	5.64	0.00
5	730	699	658	615	572	504	346	196	144	115	92.0	73.2	56.1	34.2	24.0	15.8	9.04	3.31
10	668	640	606	571	518	363	206	150	120	97.0	77.9	64.0	38.6	27.1	18.6	11.4	5.53	0.00
15	628	613	587	546	472	362	232	158	128	104	84.1	68.3	47.7	31.8	22.6	15.1	8.71	3.20
20	573	558	527	439	310	196	151	127	104	85.9	70.3	54.9	34.5	25.0	17.4	10.8	5.32	0.04
25	446	428	396	349	276	201	149	126	105	88.1	73.4	57.2	39.0	28.4	20.5	13.8	8.19	3.10
30	301	263	215	174	151	134	116	99.6	85.2	72.1	63.5	39.7	29.6	22.0	15.5	9.88	5.11	0.16
35	226	211	186	157	136	122	108	94.8	82.6	71.1	57.0	42.4	31.7	24.3	17.9	12.3	7.52	2.98
40	136	130	122	112	103	93.4	83.9	75.4	66.0	55.3	39.7	31.0	24.5	18.7	13.5	8.86	4.71	0.58
45	112	109	104	97.5	90.0	82.9	76.9	68.4	57.8	50.0	39.0	31.1	25.0	19.8	15.0	10.6	6.78	2.79
50	84.7	81.5	78.7	74.1	68.6	65.4	60.4	46.8	39.9	33.7	28.3	23.6	19.1	14.9	11.1	7.66	4.34	1.14
55	64.7	63.4	60.9	58.6	54.8	51.1	48.4	43.2	35.4	30.8	26.3	22.4	18.6	15.1	11.8	8.72	5.87	2.55
60	43.5	42.2	40.8	38.9	36.4	33.8	31.1	28.2	25.3	22.5	19.5	16.7	13.9	11.2	8.73	6.37	3.87	1.74
65	32.6	32.3	31.2	30.2	28.7	27.0	25.1	23.2	21.1	19.1	16.9	14.8	12.7	10.7	8.71	6.81	4.91	2.32
70	21.5	21.1	20.6	19.8	19.0	17.9	16.9	15.7	14.4	13.1	11.7	10.4	9.03	7.71	6.42	5.07	3.21	2.01
75	14.4	14.3	14.1	13.7	13.2	12.7	12.0	11.4	10.7	9.88	9.06	8.24	7.40	6.54	5.74	4.76	3.58	2.20
80	7.30	7.24	7.13	6.98	6.79	6.60	6.44	6.22	5.92	5.60	5.36	5.06	4.65	4.40	3.95	3.15	2.23	2.16
85	4.98	4.96	4.92	4.86	4.78	4.68	4.59	4.50	4.37	4.22	4.07	3.95	3.77	3.60	3.47	3.17	2.54	2.19
90	2.64	2.64	2.64	2.64	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.66	2.67	2.67	2.49	2.22	2.20

H(β)角度范围:-90度 - 90度
 H(β)角度间隔: 1.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.℃
 测试人员: 毛遵豪
 测试日期: 2016-04-25

V(B)角度范围:-90度 - 90度
 V(B)角度间隔: 5.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000H_V1系统 V2.0.290
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 11.510米 [K=1.0000]
 备注: